

GB	HU	RO	SK	
Pile material	Anyag összetétel	Compoziție material	Materiál	100% PA 6 IMPREL®
Backing	Hátoldal	Partea din spate	Zadná strana	Woven PP, Ultratex
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Ca. 8 mm
Pile height	Szál magasság	Înălțime fire	Výška vlasu	Ca. 4,5 mm
Pile weight	Flórsúly	Greutate fir	Hmotnosť vlákna	Ca. 620 gr/m²
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Ca. 1.570 gr/m²
Tufts per sqm	Tűzésszám	Număr noduri	Počet vpichov	Ca. 400 000/m²
Pile density (ISO 8543)	Szál sűrűség	Densitatea firelor	Hustota vlasu	Ca. 0,100 g/cm³
European classification (EN 1307)	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	32
Luxury class (EN 1307)	Luxus osztály	Clasa de lux	Luxusná trieda	LC2
Castor chair test (EN 985)	Görgős szék teszt	Scaun ergonomic cu role test	Stolička s kolieskami test	A, intensive use / A, intenzív használat / A, utilizare intensivă / A,intenzívne používanie
Thermal resistance (ISO 8302)	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	0.13 m² K/W
Static loading (ISO 6356)	Antisztatikus teljesítmény	Performanță antistatică	Antistatický výkon	< 2 kV
Sound insulation (ISO 140-8)	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	28 dB
Light fastness (ISO 105-B02)	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	≥ 5-6
Colour fastness / Water (ISO 105 E01)	Színtartósság / Víz hatására	Stabilitatea culorii / apă	Farebná stálosť / voda	≥ 4-5
Colour fastness / Rubbing (ISO 105 x12)	Színtartósság / Kopás hatására	Stabilitatea culorii / uzură	Farebná stálosť / nosenie	≥ 4
Fire class (EN 13501-1)	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Cfl-s1

