

GB	HU	RO	SK	
Pile material (ISO 2424)	Anyag összetétel	Compoziție material	Materiál	100% PP
Backing (ISO 2424)	Hátoldal	Partea din spate	Zadná strana	Woven PP / Action Back
Pile height (ISO 1765)	Szál magasság	Înălțime fire	Výška vlasu	2,1 mm
Total height (ISO 1765)	Teljes magasság	Înălțime totală	Celková výška	5,6 mm
Pile weight (ISO 8543)	Flórsúly	Greutate fir	Hmotnosť vlákna	540 g/m2
Total weight (ISO 8543)	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	1782 g/m2
Tufts per sqm (ISO 1763)	Tűzésszám	Număr noduri	Počet vpichov	213165/m2
Thermal resistance (ISO 8302)	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	0,12 m2 K/W
Sound insulation (ISO 10140)	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	10 dB
Colour fastness / Light (ISO 105 B02)	Színtartósság / Fény hatására	Stabilitatea culorii / lumină	Farebná stálosť / svetlý	≥ 5
Colour fastness / Rubbing (ISO 105 x12)	Színtartósság / Kopás hatására	Stabilitatea culorii / uzură	Farebná stálosť / nosenie	≥ 4
Colour fastness / Water (ISO 105 F01)	Színtartósság / Víz hatására	Stabilitatea culorii / apă	Farebná stálosť / voda	≥ 4
Fire class (EN 13501-1)	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Cfl-s1

