

# Sportgym

GB	HU	RO	SK		
Surface	Felület	Suprafață	Povrch	PUR lacquer layer	
				PUR Lakkréteg	
				start de lac PUR	
				Vrstva PUR laku	
Backing	Hátoldal	Dosul	Rubná strana	Closed cell PVC Foam	
				Zárt cellás kombinált habrendszer	
				material izolant sub formă de celule compacte	
				Uzavretý bunkový kombinovaný penový materiál	
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	EN ISO 24346	4 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	EN ISO 24340	0,5 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	EN ISO 23997	2700 g/m <sup>2</sup>
Width	Szélesség	Lățime	Šírka	EN ISO 24341	2 m
Standard roll length	Standard tekereshossz	Lungime standard a sulului	Štandardná dĺžka rolky	EN ISO 24341	20 +/- 10%
Specification	Specifikáció	Specificații	Špecifikácia	EN 651 Vinyl floor covering for indoor sport purposes. Meets the requirements of EN 14904 on sub-construction.	
				EN 651 Beltéri vinyl sportpadló ami teljesíti az EN 14904 szabvány feltételeit is.	
				EN 651 Pardoseală sportivă din vinil pentru interior care îndeplinește și condițiile din standardul EN 14904.	
				Interiérová vinylová športová podlaha EN 651, ktorá spĺňa aj podmienky normy EN 14904	
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	EN ISO 717-2	N/A
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	-	0,03 m <sup>2</sup> k/W
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13501	Cfl-s1
Friction	Csúszás	Alunecare	Pošmyknutie	EN 13036-4	80-110
Shock absorption	Erőleépülés	Reducerea forței	Zníženie sily	EN 14808	12%
Vertical deformation	Függőleges deformáció	Deformare verticală	Vertikálna deformácia	EN 14809	0,4 mm
Ball rebound	Labda visszapattanás	Revenirea mingei	Odrazenie lopty	EN 12235	90%
Specular gloss	Fényesség	Luminozitate	Lesk	EN 2813	<30%
Dimensionstability	Mérettartás	Menținere dimensiune	Rozmerová stálosť	EN ISO 23999	+/- 0,2%
Indentation	Benyomódás	Deformare	Vtláčanie	EN 1516	≤ 0,5 mm
Resistance to rolling load	Gördülő teher ellenállás	Rezistența la sarcină în rulare	Valivý odpor	EN 1569	1500 N
Colour fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	ISO 105 B02	6
Chemical resistance	Vegyszerállóság	Rezistență la chimicale	Chemická odolnosť	no change	
				nincs változás	
				fără modificare	
				Žiadna zmena	
Abrasion resistance	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	EN ISO 5470-1	< 250 mg/1000cycles
Cleanability	Tisztíthatóság	Curățare	Čistiteľnosť	Easy to clean	
				Könnyen tisztítható	
				Curățare ușoară	
				Lahko sa čisti	
Environmental attributes	Környezeti jellemzők	Caracteristici privind mediul	Environmentálne charakteristiky	No periodic renewal needed. Solvent and heavy metal free	
				Nem kell rendszeresen felületkezelní. Oldószer- és nehézfém mentes	
				Suprafața nu se tratează permanent. Fără solvenți și metale grele	
				Nemusíte pravidelne ošetrovať povrch produktu. Neobsahuje rozpúšťadlá a ťažké kovy	