



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlásenie o parametroch

DOP: WSSZILIKON01/2013

- HU** Az építési termék típusa, egyedi azonosítója: Woodstep / DIEGO Univerzális Szilikon

RO Codul unic de identificare al produsului-tip: Silicon Universal Woodstep / DIEGO

SK Typ a identifikácia stavebného výrobku: Woodstep / DIEGO Univerzálny Silikón
- HU** Termék rendeltetése: Különböző kis mozgású építőipari szerkezeti elemek közötti dilatációs és illesztési hézagok tömítésére.

RO Destinația produsului: Pentru etanșarea rosturilor de dilatație și de îmbinare formate între diferite elemente de construcție cu mișcare redusă.

SK Použitie produktu: Na tmelenie dilatačných a spojovacích škár medzi rôznymi stavebnými konštrukčnými prvkami s malým pohybom
- HU** A gyártó neve, címe / **RO** Numele și adresa producătorului / **SK** Názov a adresa výrobcu:

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft,
H-2372 Dabas, Beton út 26.; Tel.: +36 29/567-200; Fax: +36 29/567-060

www.diego.hu / www.diego.ro / www.diego-slovakia.sk
- HU** A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
Gyártóműi tanúsítás az A-2346/2009 Építőipari Műszaki Engedélyben foglaltak szerint.
A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (4) rendszer

RO Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului:
Certificarea proprie a producătorului. Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (4) sistem

SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:
Certifikát výrobcu podľa Stavebno – Technického Povolenia A-2346/2009. Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (4)

DOP: WSSZILIKON01/2013

5. HU Alapvető termékjellemzők / RO Performanța declarată / SK Základné vlastnosti produktu:

Alapvető jellemzők / Caracteristici esențiale / Základná charakteristika	Teljesítmény / Performanță / Výkon
Tűzveszélyességi osztály / Clasa de combustibilitate / Trieda nebezpečnosti vzniku požiaru EN 14800-16:1992	D
Tapadószilárdság alu-alu, kemény PVC-kemény PVC, beton-beton, üveg-üveg, csempe-csempe/ Aderența alu - alu; PVC rigid - PVC rigid; lemn - lemn; beton - beton, sticlă - sticlă; țiglă - țiglă / Priľnavosť hliník-hliník; tvrdé PVC-tvrdePVC; drevo-drevo; betón-betón, sklo-sklo; dlaždice- dlaždice / EN ISO 8339:2005	min.0,1
Bőrösödési idő érzékszervi vizsgálat / Timp de întărire a stratului superior test senzorial / Doba vytvorenia kožovitej vrstvy skúšky zmyslovými orgánmi /	kb.15-25 perc aprox. 15-25 minute kb. 15-25 minút
Átkeményedési idő érzékszervi vizsgálat / Timp de uscare test senzorial / Doba tvrdenia skúšky zmyslovými orgánmi /	1-2 mm/óra 1-2 mm/oră 1-2 mm/hodina

HU Az 5. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak. Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2021.02.10-én.

RO Caracteristicile declarate la punctul 5 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2. Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO Kft. în data de 10.02.2021.

SK Vlastnosti produktu rozpisané v 5-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2. Toto Prehlášení o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 10.02.2021

DIEGO KFT.

2372 Dabas, Beton u. 26.

Adószám: 10714804-2-44

29.

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ / výkonný ředitel