

Termék neve /Nume produs /Názov produktu				Life	VIVO	LOFT	Heritage Long	Forte V+	Village	Chrome	Titan	Platina
Használati szint / Clasa de trafic / Úroveň použitia osztály / clasă / trieda kopásállóság / rezistență la uzură / odolnosť voči oderu ütésállóság / rezistența la impact / odolnosť voči nárazu				32				33				
				AC4 (IP ≥ 4000)				ACS (IP ≥ 6000)				
				IC2				IC3				
			Vonatkozó szabvány Conform standard / Platná norma	Mértékegység / Unitate de măsură / Merná jednotka	Érték / Valoarea / Hodnota							
Panelméret / Dimensiune panou / Rozmer lamely	Hosszúság / Lungime / Dĺžka	(MSZ) EN 13329	mm	1286 ± 0,2 mm	1285 ± 0,2 mm	1292 ± 0,2 mm	1845 ± 0,2 mm	1285 ± 0,2 mm	1286 ± 0,2 mm	1286 ± 0,2 mm	1286 ± 0,2 mm	1380 ± 0,2 mm
	Szélesség / Lățime / Šírka	(MSZ) EN 13329	mm	160 ± 0,1 mm	192 ± 0,1 mm	327 ± 0,1 mm	244 ± 0,1 mm	192 ± 0,1 mm	282 ± 0,1 mm	194 ± 0,1 mm	282 ± 0,1 mm	193 ± 0,1 mm
	Vastagság / Grosime / Hrúbka	(MSZ) EN 13329	mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	10 ± 0,5 mm	10 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	10 ± 0,5 mm	12 ± 0,5 mm
Tűzállóság / Incandescenta / Ohívbiztonság		(MSZ) EN ISO 13501-1		Cfl - S1								
Cszűzési ellenállás / Rezistența la alunecare / Tepelná priepustnosť		EN 13893		DS ≥ 0,3								
Formaldehid kibocsátás / Emisie de formaldehidă / Obsah formaldehydu		EN 717-2	mg/m2*h	E1 < 3,5								
Hőátbocsátási ellenállás / Rezistență termică / Tepelný odpor		(MSZ) EN 12667	(m2-K)/W	0,059				0,075	0,059		0,075	0,089
Hővezető képesség / Conductivitatea termică / Tepelná vodivost'		EN 12664	W(m-K)	≥ 0,075	≥ 0,1	≥ 0,059	≥ 0,075	≥ 0,1	≥ 0,075			
Görgősszék álló / Rezistența la roțile scaunelor ergonomice / Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek				W típusú (puha) görgőt kell használni se vor folosi role de scaun tip W (moi) Treba používať bežce typu W (mäkké) Kék skálán 6 szint, szürke skálán 4 nivelul 6 pe scala albastră, nivelul 4 pe scala gri 6 Úroveň na modrej škále, 4 Úroveň na šedá škále								
UV-álló / Rezistent la UV / UV-odolná		EN ISO 105-802										
Felületi egyenletesség / Netezime suprafață / Nerovnosť povrchu	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,50								
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,15								
	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 1,00								
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 0,20								
Fuganyílás a lefektetett elemeken / toleranță deschidere între plăcile montate / Medzera medzi položenými panelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 mediu: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 priemer: ≤ 0,15 ; 0max. ≤ 0,20								
Banánosodás, hosszában / Linearitate muchii / Pozdĺžne zakrývenie		(MSZ) EN 13329	mm/m	≤ 0,30								
Magasságkülönbség az elemek között / Diferența de înălțime între elemente / Výškový rozdiel medzi lamelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 mediu: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 priemer: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15								
Garancia / Garanție / Garancia		a DIEGO garanciafeltételek szerint în condițiile de garanție DIEGO v súlade s podmienkami záruky DIEGO		20			25		30			
				év / ani / ročnica								

Modification date / Módosítás dátuma / Data modificării / Dátum úpravy:

2023.04 / 04.2023 / 04.2023