

Compact Extra



GB	HU	RO	SK		Skandináv kőris, Silk, Smoky, Natur, Royal, Sterling, Country, Metal, Limestone, Fresno, Nevada	Dorato Stone, Vulcan Stone
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka nášľapnej vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	EN ISO 24341 / EN ISO 24342	A: 185 x 1220 mm B: 305 x 610 mm	C: 65,9 x 32,9 cm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	EN ISO 23997	3800 gr/m ²	4059 gr/m ²
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	EN 685 / EN ISO 10874	23, 33, 42	23, 33, 42
Binder content	Kötőanyag tartalom	Conținutul de liant	Obsahu spojiva	EN ISO 10582	I. típus	-
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	MSZ EN 660-1 / EN ISO 660-2	T	T
Residual indentation	Maradó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtlačenie	EN ISO 24343 / EN ISO 24343-1	max. 0,1 mm	Norm: ≤ 0,10mm Average result measured: 0,03mm Norm: ≤ 0,10mm Mért átlageredmény: 0,03mm Norm: ≤ 0,10mm Rezultat mediu măsurat: 0,03mm Norm: ≤ 0,10mm Namerany priemerný výsledok: 0,03mm
Dimensional stability	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	max. 0,15%	Norm: ≤ 0,25 % Average result measured: ≤ 0,05 % Norm: ≤ 0,25 % Mért átlageredmény: ≤ 0,05 % Norm: ≤ 0,25 % Rezultat mediu măsurat: ≤ 0,05 % Norm: ≤ 0,25 % Namerany priemerný výsledok: ≤ 0,05 %
Curling	Hullámosodás	Formare cute	Vlnenie	EN ISO 23999	max. 2,0 mm	≤ 2 mm
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Slip resistance	Csúszásállóság	Rezistență la derapaj	Protislypková ochrana	EN 13893 DIN 51130	DS R10	DS R10
Electrical resistance	Elektromos ellenállás	Rezistență electrică	Elektrický odpor	EN 1081	-	≤ 10 ⁹ Ohm
Electrostatic performance	Elektrosztatikus ellenállás	Încărcare electrostatică	Elektrostatiký náboj	EN 1815	< 2kV	< 2kV
Chemical resistance	Vegyszerállóság	Rezistență față de chimicale	Odolnosť voči chemikáliám	EN ISO 26987 ASTM F925	✓ ✓	- -
Light fastness	Szintartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	EN ISO 105-B02	6	≥ 6
Castor chair test	Görgős szék teszt	Rezistență la roțile scaunelor ergonomice	Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek	ISO 4918/EN 425	✓	No damage to wearlayer, no delamination Nincs sérülés a kopórétegen, nincs leválás Fără deteriorare a stratului de uzură, fără dezlipire Žiadne poškodenie nášľapnej vrstvy, žiadne oddeľovanie no visible damage nincs látható sérülés nici o deteriorare vizibilă nie je viditeľné poškodenie
Furniture leg resistance	Bútorláb hatása	Efectul mobilierului pentru picioare	Vplyv nohy nábytku	EN ISO 16581	-	Very good / Nagyon jó / Foarte bun / Veľmi dobre
Stain resistance	Foltosodással szembeni ellenállás	Rezistență la acoperire	Odolnosť voči škvrnám	EN ISO 26987	-	Very good / Nagyon jó / Foarte bun / Veľmi dobre
Bactericidal effect	Baktericid hatás	Efect bactericid	Baktericidný účinok	ISO 22196	≥ 99%	-
VOC Emissions	VOC kibocsátás	Emissiile de COV	Emisie VOC	ISO 16000	< 10 µg/m ³	-
Environmental protection properties	Környezetvédelmi tulajdonságok	Proprietăți ecologice	Vlastnosti ochrany životného prostredia		Phthalate solvent and heavy metal free Ftalát- oldószér- és nehézfém-mentes Fără ftalați, solventi și metale grele Bez obsahu ftalátov, rozpúšťadiel a ťažkých kovov	-
PCP content	PCP tartalom	Conținut de PCP	Obsah PCP	EN 12673	does not contain / nem tartalmaz / nu conține / neobsahuje	-
Formaldehyde	Formaldehid kibocsátás	Conținut de formaldehid	Obsah formaldehydu	ENV 717-1	E1 (no emission / nincs kibocsátás / fără emisii / bez emisii)	E1
Acoustic insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	EN ISO 717-2	-	4 dB
Heat insulation	Hőszigetelés	Conductivitate termică	Tepelná vodivosť	EN ISO 10456	-	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	EN 12664	-	0,0100 m ² .K/W
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	EN 12524	-	Suitable, max 27°C / Megfelelő, max 27°C / Potrivit max 27°C / Vhodné max 27°C
Garantee	Garancia	Garanție	Záruka	year / év / an / rok	15	15
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka		A: 185 x 1220 mm: 12 db panel / 12 buc. panele / 12ks panelov = 2,7 m ² B: 305 x 610 mm: 12 db panel / 12 buc. panele / 12ks panelov = 2,23 m ²	C: 65,9 x 32,9 cm: 16 db panel / 16 buc. panele / 16ks panelov = 3,47 m ²

