



Technikai adatlap

<u>Technikai paraméter</u>		<u>Szabvány</u>
Megnevezés	Royal Keshan	
Anyagösszetétel	100% gyapjú	ISO 1833
Tömeg [g/m ²]	2 750	ISO 2424
Szálsúly [g/m ²]	1 850	ISO 2424
Szálmagasság [mm]	8,5	ISO 1766
Vastagság [mm]	11	ISO 1765
Tűzésszám [points/m ²]	670 000	ISO 1763
Inch/Tűzés		ISO 1763
Hátoldal	Juta	ISO 2424
Lépéshang csillapítás [dB]		ISO 717-2 / (MSZ) EN 16205
Hőátbocsátási ellenállás [m ² C°/W]	0,192 m ² .K/W	ISO 8302 / (MSZ) EN 12664
Éghetőségi besorolás	F-FI	(MSZ) EN 13501-1+A1
Származási hely	Belgium	
Leírás		

4352/990-patchwork



10660/3066-pazyryk



4309/300-meander



Jegyzet

PA - Poliamid
 PP - Polipropilén
 PES - Poliészter



Technical Form

	<u>Properties</u>	<u>Standarts</u>
Title	Kashqai (Royal Keshan)	
Pile material	100% wool	ISO 1833
Total weight [g/m²]	2 750	ISO 2424
Pile weight [g/m²]	1 850	ISO 2424
Pile height [mm]	8,5	ISO 1766
Total thickness [mm]	11	ISO 1765
Tufts [points/m²]	670 000	ISO 1763
Gauge		ISO 1763
Backing	Jute	ISO 2424
Sound absorption [dB]		ISO 717-2 / (MSZ) EN 16205
Thermal resistance [m²C°/W]	0,192 m ² .K/W	ISO 8302 / (MSZ) EN 12664
Fire Class	F-FI	(MSZ) EN 13501-1+A1
Origin	Belgium	
Description		

4357/990-patchwork



10660/3066-paszyryk



4309/300-meander



Notes

PA - Polyamid
 PP - polypropylen
 PES - polyester



Technický list

<u>Technické parametre</u>		<u>Štandard</u>
Názov	Royal Keshan	
Materiál	100% vlna	ISO 1833
Hmotnosť [g/m ²]	2 750	ISO 2424
Hmotnosť vlákna [g/m ²]	1 850	ISO 2424
Výška vlasu [mm]	8,5	ISO 1766
Hrúbka [mm]	11	ISO 1765
Počet vpichov [points/m ²]	670 000	ISO 1763
Inch/Vpich		ISO 1763
Podklad	Juta	ISO 2424
Absorpcia kročajového hluku [dB]		ISO 717-2 / (MSZ) EN 16205
Tepelná rezistencia [m ² C°/W]	0,192 m ² .K/W	ISO 8302 / (MSZ) EN 12664
Požiarne trieda	F-Fl	(MSZ) EN 13501-1+A1
Krajina pôvodu	Belgicko	
Popis		

4353/990-patchwork



1D66D/3066-pazyryk



4309/300-meander



Poznámka

PA - polyamid
 PP - polypropylén
 PES - polyester



Fișă tehnică

<u>Parametri tehnici</u>		<u>Standarde</u>
Denumire	Royal Keshan	
Compoziție	100% lână	ISO 1833
Greutate [g/m ²]	2 750	ISO 2424
Greutate fir [g/m ²]	1 850	ISO 2424
Înălțime fir [mm]	8,5	ISO 1766
Grosime [mm]	11	ISO 1765
Număr de smocuri sau bucle [points/m ²]	670 000	ISO 1763
Inch/Smocuri sau bucle		ISO 1763
Strat de bază	lută	ISO 2424
Izolare la zgomot de impact [dB]		ISO 717-2 / (MSZ) EN 16205
Rezistență termică [m ² C°/W]	0,192 m ² .K/W	ISO 8302 / (MSZ) EN 12664
Clasificare la foc	F-FI	(MSZ) EN 13501-1+A1
Țara de origine	Belgia	
Descriere		

4353/990-patchwork



10660/3066-pazyryk



4309/300-meander



Notă

PA - poliamidă
 PP - polipropilenă
 PES - poliester