



Használati utasítás

tűzött buklé futószőnyeghez (Gate)

Anyagösszetétel	100% polypropilen
Hátulj:	ASB (csúszásmentes)
Súly:	1200 gr/m ²
Méret:	67/ 80 cm szélességben
Egyéb jellemző:	padlófűtés esetén is lefektethető,
Felhasználás:	normál forgalmú lakossági helységek, kisforgalmú irodák, intézmények
Fektetés:	száraz, pormentes felületre
Minőségi osztály:	I. osztály
Származási hely:	Szerbia

Hasznos tanácsok:

A szőnyeg hátoldala filcből készült, mely „gumipöttyökkel” ellátva csökkenti a csúszás veszélyét és nem okoz kárt a padlóban. Így a szőnyeg megfelelően alkalmazható minden fajta parkettán, laminált padlón és kerámia csempén is. A filces és „gumipöttyös” hátoldal biztosítja a stabilitást, hogy a szőnyeg a helyén maradjon. Nincs szükség külön csúszásgátló vásárlására a szőnyeghez.

Ebbe a minőségi kategóriába tartozó szőnyegek nem igényelnek különleges eljárásokat, sem a tisztítást, sem a mindennapi használat során. A gyárak által kifejlesztett magas minőségű alapanyagok biztosítják számunkra az elvárt minőséget, komfortérzést.

Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.

• **Általános tisztítási útmutató:**

- A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy szőnyegén folt keletkezik. A foltok eltávolítására használhatja a Diego áruházában kapható HG folttisztítót. Általános szabály, hogy a folt tisztítása esetén soha ne hagyja a foltot beszáradni. A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ. Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot mindig el kell távolítani. Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát az nem károsítja-e. A folt eltávolításához tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha rongyot használjunk, amit sűrűn cseréljünk. Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer ne szivárogon le a szőnyeg belsejébe. A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás szerint kell végezni. Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva! Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását, lehetőleg sima felületen fektetve. Ne tegyük vissza a bútorokat, amíg a szőnyeg teljesen meg nem száradt. Ha a szőnyeg erősen szennyezett, illetve sérült, jobb, ha felveszük a kapcsolatot profi szőnyegtisztító céggel.

•

• **Fontos: Tisztítás során kérjük a következők mellőzését:**

- • dörzsölést, melynek hatására a szőnyeg szálai elfilcesedhetnek,
- • a kefése porszívózást, mely sértheti a szálak felületét
- • nedves gépi tisztítás takarítógéppel
- • a hideg vizes atmoszféra, mely a foltokat maradandóvá, a tisztítószer pedig hígga és hatástalanná teszi
- Kérjük továbbá, hogy csak kimondottan szőnyegtisztításra javasolt szert használjon, természetesen minden esetben betartva a gyártó erre vonatkozó utasításait! Tisztázatlan kérdések esetén kérjük, forduljon szakemberhez! Minden fenti közlésünk csak javaslatként szolgál! A fenti tisztítási tanácsok általános jellegű javaslatok, melyre vonatkozólag a gyártó és a forgalmazó semmiféle garanciát nem vállal. Reméljük, hogy alábbi hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy szőnyege sokáig otthona díszé legyen.
- Mind a szintetikus, mind a gyapjú szőnyeget célszerű szálirányban porszívózni, így károsodik legkevésbé a felületük, és így távolíthatók el legnagyobb mértékben a porszemcsék. Kerülje a forgókefése gépek használatát!
- Óvja a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, a kíméletlen porolás károsíthatják a szőnyeget.
- Védje a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától.
- Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni.
-
- Reméljük, hogy fenti hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a kizárólagosan Diego által forgalmazott DIEGO CARPETS szőnyegek, sokáig otthona díszé legyen.