







Termék neve /Nume produs /Názov produktu			Standard Plus	Dynamic	Dynamic V+	Dynamic Wide	Dynamic King	Dynamic 10	Dynamic 12						
Használati szint / Clasa de trafic / Úroveň použitia			osztály / clasă / trieda	31						32					
			kopásállóság / rezistență la uzură / odolnosť voči oderu	AC3 (IP ≥ 2000)						AC4 (IP ≥ 4000)					
			ütésállóság / rezistența la impact / odolnosť voči nárazu	IC1						IC2					
			Vonatkozó szabvány Conform standard / Platná norma	Mértékegység / Unitate de măsură / Merná jednotka	Érték / Valoarea / Hodnota										
Panelméret / Dimensiune panou / Rozmer lamely			Hosszúság / Lungime / Dĺžka	(MSZ) EN 13329	mm	1285/1292 ± 0,2 mm	1285/1292/1380 ± 0,2 mm	1285/1286/1292/1380 ± 0,2 mm	1292/1380 ± 0,2 mm	1291 ± 0,2 mm	1380 ± 0,2 mm	1285 ± 0,2 mm			
			Szélesség / Lățime / Šírka	(MSZ) EN 13329	mm	192 ± 0,1 mm	192/193 ± 0,1 mm	192/193/194 ± 0,1 mm	244/246 ± 0,1 mm	327 ± 0,1 mm	193 ± 0,1 mm	192 ± 0,1 mm			
			Vastagság / Grosime / Hrúbka	(MSZ) EN 13329	mm	7 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	8 ± 0,5 mm	10 ± 0,5 mm	12 ± 0,5 mm			
Tűzállóság / Incandescenta / Ohñuvzdornost			 (MSZ) EN ISO 13501-1	Cfl - S1											
Csúszási ellenállás / Rezistența la alunecare / Tepelná priepustnosť			 EN 13893	DS ≥ 0,3											
Formaldehid kibocsátás / Emisie de formaldehidă / Obsah formaldehydu			 EN 717-2	mg/m ² h	E1 < 3,5										
Hőátbocsátási ellenállás / Rezistența termică / Tepelný odpor			(MSZ) EN 12667	(m ² -K)/W	0,054	0,059									
Hővezető képesség / Conductivitatea termică / Tepelná vodivosť			 EN 12664	W(m-K)	≥ 0,075										
Görgősszék álló / Rezistent la roțile scaunelor ergonomice / Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek				W típusú (puha) görgőt kell használni se vor folosi role de scaun tip W (moi) Treba používať bežce typu W (mäkké) Kék skálán 6 szint, sűrűke skálán 4 nívelul 6 pe scala albastră, nivelul 4 pe scala gri, 6 Úroveň na modrej škále, 4 Úroveň na šedá škále,											
UV-álló / Rezistent la UV / UV-odolná			 EN ISO 105-B02												
Felületi egyenletesség / Netezime suprafață / Nerovnosť povrchu			hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,50									
			keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,15									
			hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 1,00									
			keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 0,20									
Fuganyílás a lefektetett elemeken / Diferență diagonală / Medzera medzi položenými panelami			(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 mediu: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 priemer: ≤ 0,15 ; 0max. ≤ 0,20										
Banánosodás, hosszában / Linearitate muchii / Pozdĺžne zakrývenie			(MSZ) EN 13329	mm/m	≤ 0,30										
Magasságkülönség az elemek között / Diferența de înălțime între elemente / Výškový rozdiel medzi lamelami			(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 mediu: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 priemer: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15										
Garancia / Garanție / Garancia			a DIEGO garanciafeltételek szerint în condițiile de garanție DIEGO v súlade s podmienkami záruky DIEGO		10	20 év / ani / ročna									