

## 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja::

5900139003451

## 2. Rendeltetészerű használat:

Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek falainak és padlóinak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra. A termék közepes forgalmú helyiségekhez javasolt, mint pl. családi házak, szolgáltató-kereskedelmi helyiségek. A lapokat karcoló tényezők hatása ellen kell védeni.

## 3. Gyártó:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

## 4. A meghatalmazott képviselő:

ND - nem alkalmazható

## 5. Az AVCP-rendszer(ek)::

Oszályozási rendszer: 4

## 6a. Harmonizált szabvány:

EN14411:2012

## Bejelentett szerv(ek):

NA - nem alkalmazható

## 6b. Az európai értékelési dokumentum:

ND - nem alkalmazható

## Európai műszaki értékelés:

ND - nem alkalmazható

## A műszaki értékelést végző szerv:

NA - nem alkalmazható

## Bejelentett szerv(ek):

ND - nem alkalmazható

## 7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)::

| Teljesítmény                                                                        | Szintek és/vagy osztályok / érték      | Hivatkozás   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Tűz ellenálló képesség                                                              | A1/A1 <sub>FL</sub>                    | EN14411:2012 |
| Veszélyes anyag kibocsátás - mázas csempe:                                          | -                                      | -            |
| Pd felszabadulás [mg/dm <sup>2</sup> ]                                              | ≤ 0,8                                  | EN14411:2012 |
| Cd felszabadulás [mg/dm <sup>2</sup> ]                                              | ≤ 0,07                                 | EN14411:2012 |
| - Egyéb                                                                             | NPD - nincs meghatározott teljesítmény | EN14411:2012 |
| Ragasztási / tapadási szilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]:                              | -                                      | -            |
| -cementkötésű ragasztók:                                                            | ≥ 0,5                                  | EN14411:2012 |
| -diszperziós ragasztók:                                                             | ≥ 1                                    | EN14411:2012 |
| -diszperziós ragasztók: reaktív gyanta ragasztók:                                   | ≥ 2                                    | EN14411:2012 |
| -habarcs:                                                                           | NPD - nincs meghatározott teljesítmény | EN14411:2012 |
| Hősokk ellenálló képesség                                                           | Ellenáll                               | EN14411:2012 |
| Szakítószilárdság [N]                                                               | minimum 1300                           | EN14411:2012 |
| Csúszás CEN / TS 16165:2021 szabvány szerint, Melléklet B - $\alpha_{shod}$ [°]     | $6 \leq \alpha_{shod} < 10$            | EN14411:2012 |
| Tapinthatóság:                                                                      | NPD - nincs meghatározott teljesítmény | EN14411:2012 |
| Tartósság:                                                                          | -                                      | -            |
| -beltéri alkalmazás esetén                                                          | Megfelel                               | EN14411:2012 |
| -kültéri alkalmazás esetén: fagyasztás-felengedés szembeni ellenállás (fagyállóság) | Ellenáll                               | EN14411:2012 |

## 8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció::

NV - nem vonatkozik

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kazimierz Ruczyński - Termelési Igazgató

-n Wielka Wola év 2024/09/18

Terméktípus meghatározása: GREATWOOD HONEY GRES SZKL. STRUKTURA MAT. 20X60 G1  
CSOPORT: BI<sub>a</sub>

## 1. További információk a teljesítményről

Közepes forgalmú helyiségekhez ajánlott termék, mint például házak, szolgálati-kereskedelmi helyiségek. A burkolást védeje a karcolásoktól.

| Tulajdonságok:                                                                                                                 | Szintek és/vagy osztályok / érték                | Hivatkozás                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Vastagság                                                                                                                      | 8,0 mm                                           | EN14411:2012                      |
| Megengedett eltérés az üzemi mérettől (szélesség)                                                                              | ± 0,6 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| Megengedett eltérés az üzemi mérettől (hossz)                                                                                  | ± 0,6 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| Megengedett eltérés az üzemi mérettől (vastagság)                                                                              | ± 5 %; ± 0,5 mm                                  | EN14411:2012                      |
| Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (szélesség)                                | ± 0,5 %; ± 1,5 mm                                | EN14411:2012                      |
| Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (hosszúság)                                | ± 0,5 %; ± 1,5 mm                                | EN14411:2012                      |
| A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a szélesség esetében                                                         | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a hosszúság esetében                                                         | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| A középső rész legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a szélességhez viszonyítva                         | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a hosszhoz viszonyítva                             | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| A sarkak legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra       | ± 0,5 %; ± 2,0 mm                                | EN14411:2012                      |
| Vízfelvétel Eb [%]                                                                                                             | ≤ 0,5                                            | EN14411:2012                      |
| Szakítószilárdság [N]                                                                                                          | minimum 1300                                     | EN14411:2012                      |
| Hajlítószilárdság [N/mm <sup>2</sup> ]                                                                                         | minimum 35                                       | EN14411:2012                      |
| Mély barázda kopásállósága [mm <sup>3</sup> ]                                                                                  | ND - nem alkalmazható                            | EN14411:2012                      |
| Máz kopásállósága PEI/fordulat                                                                                                 | Class 3/1500                                     | EN14411:2012                      |
| Hajszálrepedés ellenálló képesség                                                                                              | Megfelel                                         | EN14411:2012                      |
| Ütésállóság                                                                                                                    | NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok | EN14411:2012                      |
| Folt / szennyeződés ellenálló képesség                                                                                         | 5-ös osztály                                     | EN14411:2012                      |
| Gyengén savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség                                                                           | LB class                                         | EN14411:2012                      |
| Erősen savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség                                                                            | HB class                                         | EN14411:2012                      |
| Házi vegyszerek és medence víz adalékokra vonatkozó ellenálló képesség                                                         | A class                                          | EN14411:2012                      |
| Természetes radioaktivitás [Bq/kg]                                                                                             | f <sub>1</sub> ≤ 1, f <sub>2</sub> ≤ 240         | EN14411:2012                      |
| Csúszás - CSUPÁZLÁB                                                                                                            | NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva | DIN EN 16165:2023-02, Melléklet A |
| Csúszás - CSUPÁZLÁB α <sub>barefoot</sub> [°]                                                                                  | NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok | EN 16165:2021, Melléklet A        |
| Csúszás - R                                                                                                                    | R9                                               | DIN EN 16165:2023-02, Melléklet B |
| Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 55                                      | NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG    |
| Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 96                                      | NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva | BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG    |
| Elmozdulási terület osztályozása / elmozdulási terület                                                                         | NV - nem vonatkozik                              | DIN 51130                         |
| Illékony szerves vegyületek kibocsátása SVK (VOC) - osztály                                                                    | A+                                               | ISO 16000                         |
| Hővezető képesség [W/m*K]                                                                                                      | NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva | PN-EN 12664                       |
| Üvegtermékek biztonsági osztályozása                                                                                           | NV - nem vonatkozik                              | PN-EN 12600                       |
| Osztály UPEC                                                                                                                   | NA - nem alkalmazható                            | CSTB-Cahier 3778_V6               |

## 2. Dokumentumok:

Lengyel 96/N/21 szabvány szerinti megfelelőségről szóló Tanúsítvány, B biztonsági jel használatára jogosító 95/B/21 sz. Tanúsítvány, B.BK.60110.1523.2023 sz. Higiéniai Tanúsítvány.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Kazimierz Ruczyński - Termelési Igazgató**  
-n Wielka Wola év 2024/09/18