

BELAGGIO

GB	HU	RO	SK	Belaggio
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	ca. 2,8 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	0,40 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	1800 kg/m²
Light fastness	Szín tartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	>_6
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	18 dB
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	0,04 m²/kW
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	_<0,40 %
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	T
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	OK
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	OK
Static electricity	Statikus feltöltődés	Încărcare statică	Statický náboj	_< 2 KV
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	_< 0,20 mm
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coefficient de frecare de aderență	Faktor šmykového trenia	R 10
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Cfl

