

# Compact Click 30

GB	HU	RO	SK	CZ		Compact Click 30
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	ISO 24342	<b>15 x 93 cm</b>
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková tloušťka	EN ISO 24346	<b>4 mm</b>
Wearlayer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	<b>0,3 mm</b>
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN ISO 10874	<b>23, 31</b>
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	Hmotnost	ISO 29997-EN430	<b>7.890 gr/m<sup>2</sup></b>
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Požární třída	EN 13501-1	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	Statické vtlačení	EN ISO 24343-1	<b>≤ 0,10 mm</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	EN ISO 105-B02	<b>≥ 6</b>
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	Protišmyková ochrana	DIN 51130 / EN 13893	<b>R9</b>
Dimensional stability	Méretstabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	<b>≤ 0,05 %</b>
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	EN ISO 717-2	<b>6 dB</b>
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	Podlahové topení		<b>Max. 27 °C</b>
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	Balící jednotka		<b>18 db panel/ 18 buc. panele/ 18ks panelov = 2,51 m<sup>2</sup></b>
Garantee for residential use	Garancia lakossági felhasználás esetén	Garanție pentru uz rezidențial	Záruka pre použitie v obytných priestoroch	Záruka pro použití v obytných prostorech	year / év / an / rok	<b>10</b>

