

FLAGSTONE

GB	HU	RO	SK	Flagstone
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	3,00 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	0,25 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	1840 kg/m²
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	≥ 6
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	ca. 20dB
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	0,05 m²/kW
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	≤ 0,40 %
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	T
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Not Suitable/Nem alkalmas/Nepotrivit/Nie je vhodný
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	OK
Static electricity	Statikus feltöltődés	Încărcare statică	Statický náboj	≤ 2 KV
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	≤ 0,35 mm
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coefficient de frecare de aderentă	Faktor šmykového trenia	R10
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Cfl-s1

