

## COMPACT (0,1)

GB	HU	RO	SK	CZ		
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	Rozměry	EN 427	<b>91,4 x 15,2 cm</b>
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	EN 428	<b>2,00 mm</b>
Wearlayer thickness	Kopórétég vastagság	Grosime strat de uzură	Hrubka nášlapnej vrstvy	Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 429	<b>0,10 mm</b>
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	Evropská klasifikace	EN 685	<b>22</b>
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	EN 430	<b>3.300 gr/m<sup>2</sup></b>
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	Požární třída	EN 13501-1	<b>B<sub>fl</sub>-s1</b>
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	EN 433	<b>0,05 mm</b>
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la alunecare	Odolnosť proti šmyku	Odolnost proti smyku	DIN 51130	<b>R9</b>
Acoustical insulation	Lépéshang csökkentés	Amortizarea zgomotelor de pași	Zníženie krokového hluku	Snížení kročejového hluku	ISO 717/2	<b>6 dB</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	EN 660	<b>M</b>
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	podlahové topení	EN 12524	<b>Max. 27° C</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	ISO 105/B02	<b>≥ 6</b>
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	balící jednotka		<b>16 db panel / 16 buc. panele / 16 ks panelov = 2,22 m<sup>2</sup></b>



Max. 27 C



2017.12.12