

# Mapeband Easy

**Gumírozott szalag két réteg nem-szőtt szövet közé ágyazva vízszigetelő rendszerek hajlaterősítésére**



## ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Sarkok vízszigetelése falak, illetve fal- és padló-csatlakozásoknál.
- Teraszok és erkélyek stb. mozgási hézagainak rugalmas vízszigetelése.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeband Easy** két réteg lúgálló, nem-szőtt poli-propilén szövet közé szendvicsszerűen beágyazott víz- és párazáró gumírozott szövetből készül. A **Mapeband Easy** rugalmas és alakítható, szélei mentén lyuksorozattal a felhordott vízszigetelésbe történő beágyazhatóság javítása érdekében. A **Mapeband Easy** különböző vízszigetelő termékekkel együtt használható, pl. a **Mapelastic** termékcsalád termékeivel, **Monolastic**-kal, **Mapegum WPS**-sel és az **Aquaflex Roof** termékcsalád termékeivel.

## ELŐNYÖK

- Nagymértékben rugalmas, több, mint 300%-os szakadási nyúlással.
- Könnyű beépíteni a szélei mentén található lyukaknak köszönhetően.
- A nem-szőtt szövet rétegek varratmentességének köszönhetően a szalagdarabok közötti illesztések közvetlenül a kiválasztott vízszigetelő termékkel kialakíthatók.
- Bevonható a kiválasztott vízszigetelő termékkel vagy a fal- illetve padlóburkoláshoz használt ragasztóhabarccsal.

## FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A sarokcsatlakozások és a hajlatok tökéletes vízszigeteléséhez használjon 90°-os és 270°-os **Mapeband Easy** szigetelő sarokelemeket.
- Csóáttörések biztonságos szigeteléséhez használja a speciális **Mapeband Easy** gallérokat.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hordjon fel egy réteget a kiválasztott vízszigetelő termékből a **Mapeband Easy**-vel vízszigetelendő sarkok, hajlatok és a dilatációk mentén. Helyezze el a szalagot és győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik és nincsenek benne hajtások, gyűrődések vagy légbuborékok, valamint a vízszigetelő termék a szalag szélei mentén áthatolt a lyukakon. Ha a **Mapeband Easy**-t esztrichek dilatációs hézagainál építi be (pl. teraszokon), a szalagot úgy kell elhelyezni, hogy az a hézag fölé kerüljön. A **Mapeband Easy** szalagok egyes darabjainak illesztését a kiválasztott vízszigetelő termékkel kell ragasztani. Miután a **Mapeband Easy**-t elhelyezte valamennyi hajlathoz vagy dilatáció fölé, hordja fel a kiválasztott vízszigetelő terméket. A vízszigetelést egyenletes rétegben hordja fel a **Mapeband Easy** fölé, kivéve, ha a vízszigetelt felület csempével, kőlappal vagy mozaikkal lesz burkolva. Ezekben az esetekben a vízszigetelést a **Mapeband Easy** fölé a középső rész kihagyásával hordja fel (a pontozott vonal kijelöli), így a dilatáció látható; ugyanezen a helyen a padló vagy falburkolatban szintén dilatációt kell kialakítani. A vízszigetelő termék két rétege közé elhelyezett bármely erősítő hálót minden esetben — beleértve

# Mapeband Easy



Mapeband Easy elhelyezése esztrich dilatáció fölé

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉK AZONOSÍTÁSA

Anyag típusa:	gumírozott szalag két réteg nem-szött polipropilén szövet között
Vastagság (MSZ EN 1849-2) (mm):	0,68
Tömeg (MSZ EN 1849-2) (g/m <sup>2</sup> ):	285
Szakítószilárdság (MSZ EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Szakadási nyúlás (MSZ EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású

azt is, amikor a **Mapeband Easy** teljesen be van vonva a vízszigetelő termékkel – meg kell szakítani a **Mapeband Easy** széleivel összhangban, így az szabadon mozoghat a dilatációval.

### KISZERELÉS

- 30 m hosszú, 130 mm széles tekercs.
- 10 m hosszú, 130 mm széles tekercs.
- 90° és 270°-os sarokelem.
- Mandzsetták a csőáttörésekhez (200 x 200 mm és 400 x 400 mm).

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeband Easy** egy árucikk, a jelenlegi európai hivatkozásokra hivatkozva (Reg. 1906/2007/CE-Reach) nem igényel biztonsági adatlapot. Használata során ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. Kövesse a munkahelyen előírt biztonsági követelményeket.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki

adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon.

### JOGI NYILATKOZAT

Jelen Termékismertető tartalma bemásolható más, projekthez kapcsolódó dokumentumba, azonban az így keletkezett dokumentum nem pótolja, és nem helyettesíti a MAPEI termék beépítése idején érvényben lévő Termékismertető előírásait. A legfrissebb Termékismertető és a garanciára vonatkozó információk a [mapei.com](http://mapei.com) weboldalon található. JELEN TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉTŐL, VAGY ELŐÍRÁSAITÓL VALÓ BÁRMELY ELTÉRÉS A KAPCSOLÓDÓ MAPEI GARANCIÁK MEGSZÚNÉSÉT VONJA MAGA UTÁN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Gesellschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK