

FITNESZ, PUZZLE FITNESS, CLASSIC GUMILAPOK TELEPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA

A GUMIBURKOLAT TELEPÍTÉSE

A gumiburkolatot betonra történő ragasztással kell telepíteni. Maximum 12 négyzetméteres területig, faltól-falig történő telepítés esetén ragasztás nélkül is telepíthetők a burkolatok. A PUZZLE mintázatú gumiburkolat termékeinket az egymásba való illesztés után nem szükséges az alépitményhez ragasztani!

A ragasztandó felületnek por-, szennyezés- és nedvességmentesnek kell lennie a gumiburkolat telepítésekor, valamint a telepítést követően 24 órán keresztül. Fontos, hogy a beton aljzatnak, egyenletesnek, gödröktől, és hullámoktól mentesnek kell lennie a telepítést megelőzően. Friss, még meg nem kötött betonfelületek alkalmatlanok ragasztásra. A ragasztó hézagosan hordható fel, javasoljuk a kilenc pontos ragasztást alkalmazni. A gumiragasztót a telepítendő gumilap aljára kell felvinni. A telepítésnél a gumilapokat szorosan egymás mellé kell rakni hogy ne maradjon közöttük rés. Amennyiben a ragasztó a telepítés során felhabzik, hagyjuk megszáradni, majd távolítsuk el a felhabzott részt. Az általunk forgalmazott ragasztóanyag anyagigénye: 0,33 kg/m². A telepített burkolat terhelhetősége teljes mértékben az alépitménytől függ, nagyobb terhelés esetén, a gumiburkolaton nem maradandó elváltozás. Gumiburkolat termékeinket 15-25 Celsius közötti hőmérséklet tartományban javasoljuk telepíteni. A telepítés során fellépő hőmérséklet-változásokkal együtt járó méretváltozást (szélesség: ±1%, vastagság: ±3%) is figyelembe kell venni, ezért a telepítendő gumilapokat 24-48 órával a telepítést megelőzően be kell vinni, és szét kell teríteni a telepítendő területen, hogy a gumilap felvehesse a terem hőmérsékletét. Azt javasoljuk, hogy az ahőmérséklet legyen beállítva telepítéskor, ami a későbbiek során az edzőterem hőmérséklete lesz, ezzel elkerülve a hőmérséklet-változásokkal együtt járó térfogatváltozást.

A GUMIBURKOLAT VÁGÁSA

A gumiburkolatok vágását dekopír fűrésszel, vagy lágyanyag vágó hullámpengével javasoljuk.



SORJÁK A GUMILAPON

A gyártás következtében a gumilapok alsó és felső felületén előfordulhatnak sorják, melyek nem befolyásolják a gumilapok minőségét, tartósságát, illetve a TÜV által előírt esésvédő képességet. A gumilapok felső részén levő sorják használat során lekopnak, illetve akár használat előtt el is távolíthatóak.



A GUMIBURKOLAT KARBANTARTÁSA

- ✓ Hetente szükséges tisztítani a gumiburkolatokat cirokseprűvel, nem túl erős vízszugárral. Néhány havonta szükség esetén a felületi koromkiválást 1%-os TANA Universal bevonattal el kell távolítani. Víz, 5%-os ultra, 5%-os szalmiák, telített konyhasó oldatokkal szemben teljes mértékben; 5%-os hypó oldattal szemben mérsékelten ellenálló.
- ✓ Benzinnel és motorolajjal véletlenszerűen, és csak rövid ideig terhelhető (pl. elcsöppögés). Az üzemanyag szennyeződést a felületről azonnal el kell távolítani.
- ✓ Kopás vagy felület sötétedés esetén vízbázisú festékkel újrafesthető.
- ✓ Nyílt lángtól, illetve paráztól óvni kell.

GARANCIA

Fitness gumiburkolat termékeinkre 3 év garanciát vállalunk. Garanciát csak szilárd aljzatra ragasztva történő telepítés esetén a fenti telepítési leírás betartása esetén vállalunk. (A jótállás érvényesítéséhez a vásárlást igazoló dokumentum szükséges!)

Maximum 12 négyzetméteres területig, faltól-falig történő telepítés esetén ragasztás nélkül is telepíthetők a burkolatok.

PUZZLE mintázatú gumiburkolat termékeinket az egymásba való illesztés után nem szükséges az alépítményhez ragasztani!

A jótállás a következő esetekben NEM érvényesíthető:

- Nem szakszerű telepítés és/vagy szakszerűtlen karbantartás.
- A környezeti hatások következtében várhatóan fellépő kopás, elhasználódás, illetve kártevők által okozott sérülések.
- Rongálás, vandalizmus, gondatlanság, helytelen felhasználás illetve szándékosan, vagy véletlenszerűen bekövetkező károk a termékben.
- A gumiburkolat termékek közötti színárnyalatbeli különbségek, a gyártás során felhasznált újrahasznosított alapanyagok jellegéből adódóan keletkeznek.
- Az újrahasznosított gumiőrleményből készült termékeink nem UV stabilak, színük erős napsütés hatására fokozatosan sötétedik, de a többi tulajdonságuk nem változik. (Amennyiben ez problémát jelent, javasoljuk inkább anyagában színezett UV stabil EPDM gumiburkolataink alkalmazását.)
- A gumilapok rendeltetésétől eltérő módon, illetve eltérő célra történő felhasználásáért, a Diego Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget.
- A jótállás a sérült gumiburkolatok kicserélésére terjed ki. Az esetlegesen felmerülő plusz költségekért (hibás burkolat felbontása, visszaszállítása, új termék telepítésének költsége, stb.) a Diego Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget.

2024.05.01.