

SENSATION

| GB | HU | RO | SK | CZ | Sensation |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| Pile material | Anyag összetétel | Compoziție material | Materiál | Materiál | 100 % PA |
| Backing | Hátoldal | Partea din spate | Zadná strana | Zadní strana | Fusionbac |
| Total thickness | Teljes vastagság | Grosime totală | Celková hrúbka | Celková Tloušťka | 12,5 mm |
| Pile height | Szál magasság | Înălțime fire | Výška vlasu | Výška vlasu | 10 mm |
| Pile weight | Flórsúly | Greutate fir | Hmotnosť vlákna | Hmotnosť vlákna | 1350 gr/m² |
| Tufts per sqm | Tűzésszám | Număr noduri | Počet vpichov | Počet vpichů | 213 300 |
| Total weight | Összsúly | Greutate totală | Celková hmotnosť | Celková hmotnosť | 2180 gr/m² |
| Thermal resistance | Hőátbocsátási ellenállás | Rezistență la transmiterea căldurii | Tepelná rezistencia | Tepelná rezistence | 0,135 m² Celsius/W |
| Sound insulation | Hangszigetelés | Izolare fonică | Zvuková izolácia | Zvuková izolace | 33 dB |
| Fire class: | Éghetőségi besorolás: | Categorie de inflamabilitate: | Požiarňa trieda: | Požární třída | Cfl Glued on a non combustible substrate / Nem éghető aljzatra ragasztva / Nalepené na nehorľavý podklad/ Aplicat pe suport ignifug |



2017.12.12