

Krono Xonic-5mm

| GB | HU | RO | SK | CZ | | Krono Xonic-5mm |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------|--|
| Dimension | Méret | Dimensiuni | Rozmery | Rozměry | | 128x19,2cm (+-0,10mm) |
| Total thickness | Teljes vastagság | Grosime totală | Celková hrúbka | Celková Tloušťka | | 5,0mm dmax-dmin≤0,50mm |
| European classification | Európai minősítés | Certificare europeană | Európska klasifikácia | Evropská klasifikace | | 23, 34 |
| Fire class | Éghetőségi besorolás | Categorie de inflamabilitate | Požiarňa trieda | Požární třída | EN 13501-1 | B _n -s1 |
| Light fastness blue wool scale | Színtartósság kék skálán | Stabilitatea culorii scala albastră | Farebná stálosť modrá škála | Barevná stálost modrá škála | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Light fastness grey scale | Színtartósság szürke skálán | Stabilitatea culorii scala gri | Farebná stálosť sivá škála | Barevná stálost šedá škála | EN 20105-A02 | ≥4 |
| Slip resistance | Csúszási ellenállás | Rezistență la derapaj | Protišmyková ochrana | protiskluzová ochrana | EN51130:2014 | R9 |
| Dimensional stability | Méretstabilitás | Stabilitate dimensională | Rozmerová stabilita | Rozměrová stabilita | EN 16511 | ≤ 0,25 % |
| Sound insulation | Hangszigetelés | Izolare fonică | Zvuková izolácia | Zvuková izolace | EN ISO 140-8 | 19 dB |
| Thermal conductivity | Hővezető képesség | Conductivitate termică | Tepelná vodivosť | tepelná vodivost | EN 12664 | 0,084 W (m ² *K) |
| Packaging | Csomagolási egység | Unitate de ambalare | Baliaca jednotka | balící jednotka | | 9db panel / 9buc. Panele / 9ks panelov = 2,21 m ² |
| Garantee for residential use | Garancia lakossági felhasználás esetén | Garanție pentru uz rezidențial | Záruka pre použitie v obytných priestoroch | Záruka pro použití v obytných prostorech | year / év / an / rok | 30 |
| Garantee for commercial use | Garancia közületi felhasználás esetén | Garanție în caz de uz comercial | Garancia v prípade použitia v komerčných priestoroch | Garance v případě použití v komerčních prostorách | year / év / an / rok | 5 |
| Emission of formaldehyde | Formaldehid kibocsátás | Emisie de formaldehidă | Obsah formaldehydu | obsah formaldehydu | EN717-1 | E1 |
| Thermal resistance | Hőátbocsátási ellenállás | Rezistență termică | Tepelný odpor | tepelný odpor | EN12667 | 0,061 (m ² *K)W |
| Tolerance straightness | Banánosodás hosszában | Linearitate muchii | Pozdĺžne zakrývenie | podélné zakřivení | EN 16511 | ≤0,30mm |
| Gaps between elements | Fuganyílás a lefektetett elemeken | Diferență diagonală | Medzera medzi položenými panelami | Mezera mezi položenými panelem | EN 16511 | ≤0,15mm≤0,20mm |
| Height difference between elements | Magasságkülönbség az elemek között | Diferența de înălțime între elemente | Výškový rozdiel medzi lamelami | Výškový rozdíl mezi lamelami | EN 16511 | ≤0,10mm≤0,15mm |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------------|----------|--|
| Castor chair test | Görgősszék álló | Rezistent la roțile scaunelor ergonomice | Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek | 0 | EN 16511 | No change in appearance of damage after 25.000 rpm. |
| | | | | Odolná proti vplyvu kolečkových židlí | | Nincs látható elváltozás vagy sérülés 25.000 fordulat után. |
| | | | | | | Nu se evidențiază schimbări vizibile sau deteriorări după 25.000 de rotații. |
| | | | | | | Nie je viditeľná zmena alebo poškodenie po 25.000 otáčkach. |
| Flatness crosswise | Felületi egyenletesség keresztben | Netezime suprafață în lățime | Nerovnosť povrchu priečne | Nerovnost povrchu příčně | EN 16511 | konkáv ≤0,15% konvex ≤0,20% |
| Flatness length | Felületi egyenletesség hosszában | Netezime suprafață în lungime | Nerovnosť povrchu pozdĺžne | Nerovnost povrchu podélně | EN 16511 | konkáv ≤0,50% konvex ≤1,00% |

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  For intensively used living areas |  For flooring subject to intensive use in commercial premises | 30 years guarantee 30 year residential and 5 year commercial warranty |  R9 anti-slip class | m m f a |
| DIMENSION | | |  EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A A B C | |
| dimension | thickness | 5,0 mm · dmax - dmin ≤ 0,50 mm | | |
| | length | 1280 mm · lmax - lmin ≤ 0,50 mm | | |
| | width | 192 ± 0,10 mm · bmax - bmin ≤ 0,20 mm | | |
| profile | long side | Compact Loc | short side | TopClick |
| | | | |  EN14041: 2008-05 CE 14 DOP:ST0012015 |

2017.12.12