

# MOONLIGHT

| GB   | HU                                      | RO   | SK   | CZ  |                |   |
|--|---|--|--|---|----------------|---|
| European classification                          | Európai minősítés                       | Certificare europeană                                  | Európska klasifikácia                                  | Evropská klasifikace                                  | EN ISO 10874   | <b>Class 22</b>   |
| Total thickness                                  | Teljes vastagság                        | Grosime totală   | Celková Hrúbka   | Celková Tloušťka                                      | EN ISO 24346   | <b>2,5 mm</b>   |
| Wearlayer  | Kopóréteg vastagság                     | Grosime strat de uzură                                 | Hrúbka oderom vzdornej vrstvy                          | Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy                        | EN ISO 24340   | <b>0,25 mm</b>  |
| Total weight                                     | Tömeg                                   | Greutate   | Hmotnosť   | hmotnost  | EN ISO 23997   | <b>1360 g/m<sup>2</sup></b>   |
| Light fastness                                   | Színtartósság                           | Stabilitatea culorii                                   | Farebná stálosť  | barevná stálost                                       | EN ISO 105-B02 | <b>≥ 6/7</b>  |
| Sound insulation                                 | Hangszigetelés                          | Izolare fonică   | Zvuková izolácia                                       | Zvuková izolace                                       |                | <b>16 dB</b>  |
| Thermal resistance                               | Hőátbocsátási ellenállás                | Rezistență la transmiterea căldurii                    | Tepelná rezistencia                                    | Tepelná rezistence                                    | EN ISO 10456   | <b>0,027 m<sup>2</sup>k/W</b>   |
| Thermal conductivity                             | Hővezetés                               | Conductivitate termică                                 | Tepelná vodivost'                                      | Tepelná vodivost                                      | EN 12524       | <b>0,09 W/m.K</b>   |
| Dimensional stability                            | Méret stabilitás                        | Stabilitate dimensională                               | Rozmerová stabilita                                    | Rozměrová stabilita                                   | EN ISO 23999   | <b>≤ 0,40%</b>  |
| Static indentation                               | Maradandó benyomódás                    | Deformare permanentă                                   | Statické vtláčanie                                     | statické vtláčování                                   | EN ISO 24343-1 | <b>≤ 0,35 mm</b>  |
| Chemical resistance (Time of impact 120 minutes) | Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc) | Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute) | Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút) | Odolnost vůči chemikáliím (Doba proniknutí 120 minut) |                | <b>No changes/ Nincs változás/ Nu există schimbare/ Bez zmeny/ Beze změny</b> |
| Abrasion group                                   | Kopásállóság                            | Rezistență la uzură                                    | Odolnosť proti odieraniu                               | Odolnost proti odírání                                | EN ISO 660-2   | <b>T</b>  |
| Fire class                                       | Éghetőségi besorolás                    | Categorie de inflamabilitate                           | Požiarňa trieda  | Požární třída   | EN 13501-1     | <b>Bfl-s1</b>   |
| Underfloor heating                               | Padlófűtés                              | Încălzire prin pardoseală                              | Podlahové kúrenie                                      | Podlahové topení                                      |                | <b>Max. 27 C</b>  |
| Static electrical propensity                     | Elektrosztatikus feltöltődés            | Încărcare electrostatică                               | Elektrostatický náboj                                  | Elektrostatický náboj                                 | EN 1815        | <b>&lt; 2 kV</b>  |
| Slip resistance                                  | Csúszási ellenállás                     | Rezistență la derapaj                                  | Protišmyková ochrana                                   | Protiskluzová ochrana                                 | DIN 51130      | <b>R10</b>  |
|  |   |  |  |   | EN 13893       | <b>μ ≥ 0,6</b>  |
| Crimp  | Hullámosodás                            | Ondulație  | Zvlnienie  | Zvlnění   | EN ISO 23999   | <b>≤ 8 mm</b>   |

