


SILVER KNIGHT

GB	HU	RO	SK	CZ	Silver Knight
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	2mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	0,7 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	g/m2
Density of the wearlayer	Koptatóréteg sűrűsége	Densitatea stratului de uzură	Hustota nášlapnej vrstvy	Hustota nášlapné vrstvy	kg/m3
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	6
Chemical resistance (Time of impact 120 minutes)	Vegyszerállóság	Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute)	Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút)	Odolnost vůči chemikáliím (Doba proniknutí 120 minut)	No changes/ Nincs változás/ Nu există

	(behatási idő 120 perc)				schimbare/ Bez zmeny
Change of linear dimension	Lineáris méretváltozás	Schimbare liniară de dimensiune (L/T)	Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)	Lineárni změna rozměru	+ / -0,002
	(H/K)			(Podélně / příčně)	
Strength of the welt	Varratszilárdság	Rezistența cusăturii	Pevnosť stehu	pevnost stehu	N/50 mm
Crimp	Hullámosodás	Ondulație	Zvlnenie	zvlňení	mm
Castor chair	Görgös szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	Židle s kolečky	Light change on the surface/Felületen enyhe változás/ Deformare ușoară a suprafeței/ Mierna zmena na povrchu
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	T
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtlačování	0,1 mm
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Bfl



2017.12.13.